



FG시리즈 C5급/FE시리즈 C7급

●볼스크류 제원

축경(mm) - 리드(mm)	20 - 20		
순환수 / 나사방향	1.7권1열 / 우		
볼 경 (mm)	4.7625		
곡 경 (mm)	15.9		
시리즈	FG	FE	
기본동정격하중C(N)	11600		
기본정정격하중C0(N)	20600		
정도등급 / 클리어런스 기호	C5 / S	C5 / F	C7 / M
축방향 클리어런스 (mm)	0	0.005 이하	0.030 이하
예압토크(N · cm)	4.5~22.5	~ 4.0	----
스페이서 볼	없음		
순환방식	엔드디플렉터방식		
와이퍼	없음		
윤활제	알바니아 구리스 S2		



형식번호 (축단말완성품)	나사부 길이		최대스트로크 (L1-너트길이)	리드 정도		
	L1	Lt		± E _c	e _c	e ₃₀₀
FG2020PS-HPNR-1005A	922	1005	874	0.040	0.027	0.018
FG2020PS-HPNR-1505A	1422	1505	1374	0.054	0.035	
FE2020PS-HPNR-1005A	922	1005	874	0.05/300	----	----
FE2020PS-HPNR-1505A	1422	1505	1374			

- 축방향클리어런스 0.005 이하 (F) 품은 부분적으로 예압상태가 되는 경우가 있습니다 .
- 예압 토크는 구리스 도포 봉입 전의 수치입니다 .

●단말가공형상

재고 정밀 볼스크류는 각 사이즈 별로 폐사 권장 단말가공 형상이 준비되어 있습니다. 고정축 단말형상은 미리 가공 하여 있습니다. 하기 폐사의 기본 단말가공형상의 이외에, 희망 가공에 대해서도 대응이 가능하오니 문의하여 주십시오. 또한, 단말 가공 적용시, 단말형식에는 하기와 같습니다.

형식에 : 단말미가공품 (왼쪽 그림) ⇒ 단말가공품
 FG2020PS-HPNR-1505A ⇒ FG2020PS-HPNR-1505X1410-C5F
 ↳ 나사부만의 길이
 ↳ 나사축 전장

지지축	고정축
적용지지축 서포트 유닛	적용고정축 서포트 유닛
BUK-15S (각형) E-18 참조	BUK-15, BUK-15F (각형) E-16 참조
BUM-15S (환형) E-22 참조	BUM-15, BUM-15F (환형) E-20 참조

●옵션 사양

- 볼스크류용 윤활 NUT 룩셀의 장착가능, NUT 길이 11mm 길어집니다.

형식열 : FG2020PS-HPSR-1505X1410-C5F

↳ 와이퍼종류 S : 룩셀

- 방청흑색피막처리 (피막두께 1~2 μ m) 가 대응 가능 합니다.

장착부정도					예압토크 (N · cm)		질량 (kg)
X	Y	Z	U	V	클리어런스 0	클리어런스없음	
0.011	0.015	0.150	0.012	0.005	5.5 ~ 21.0	~ 4.0	2.73
		0.190			4.5 ~ 22.5		3.87
0.018	0.030	0.210	----	----	----	----	2.73
		0.270					3.87

- 납입 시에는 너트 내부에만 구리스를 봉입하여, 방청유를 도포 합니다. 사용 하실 때에는 윤활제를 공급하여 주십시오.
- 리드정도 C3 급의 축단말가공품은 문의하여 주십시오.