




주문생산 볼스크류 : 튜브방식 싱글 NUT C0~C10



플랜지 형식C



플랜지 형식D



(단위 : mm)

형식번호	나사축 외경 d	리드 L	볼크기 Db	곡경 d1	순환수 편X열	기본동 정격하중 C (N)	기본정 정격하중 Co (N)	* 강성 Kns (N/μm)	NUT 치수																질량	
									외경 D	전장 Lt	와이어 종류	플랜지 두께 T	플랜지 외경 D1	플랜지 형식	플랜지 치수						볼트자리					
															X	Y	A	B	G	Q	PCD	M				
																						드릴	캐터핑	깊이	NUT (kg)	나사축 (kg/100mm)
GR4510BS-CALR	45	10	6.3500	40.2	1.5×2	36800	97800	370	86	91	L	18	128	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	106	11	17.5	10.8	3.53	1.24
GR4510BS-DALR	45	10	6.3500	40.2	1.5×2	36800	97800	370	86	91	L	18	128	D	—	—	—	—	48	Rc1/8	106	11	17.5	10.8	3.40	1.24
GR4510DS-CALR	45	10	6.3500	40.2	2.5×1	31500	81500	310	86	71	L	18	128	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	106	11	17.5	10.8	2.97	1.24
GR4510DS-DALR	45	10	6.3500	40.2	2.5×1	31500	81500	310	86	71	L	18	128	D	—	—	—	—	48	Rc1/8	106	11	17.5	10.8	2.84	1.24
GR4510ES-CALR	45	10	6.3500	40.2	2.5×2	57200	163000	570	86	101	L	18	128	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	106	11	17.5	10.8	3.81	1.24
GR4510ES-DALR	45	10	6.3500	40.2	2.5×2	57200	163000	570	86	101	L	18	128	D	—	—	—	—	48	Rc1/8	106	11	17.5	10.8	3.68	1.24
GR4510FS-CALR	45	10	6.3500	40.2	2.5×3	81000	244500	830	86	131	L	18	128	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	106	11	17.5	10.8	4.65	1.24
GR4510FS-DALR	45	10	6.3500	40.2	2.5×3	81000	244500	830	86	131	L	18	128	D	—	—	—	—	48	Rc1/8	106	11	17.5	10.8	4.52	1.24
GR4512DS-CALR	45	12	7.9375	38.8	2.5×1	41200	98500	300	94	83	L	22	140	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	116	14	20	13	4.40	1.24
GR4512DS-DALR	45	12	7.9375	38.8	2.5×1	41200	98500	300	94	83	L	22	140	D	—	—	—	—	53	Rc1/8	116	14	20	13	4.22	1.24
GR4512ES-CALR	45	12	7.9375	38.8	2.5×2	74900	197000	570	94	119	L	22	140	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	116	14	20	13	5.68	1.24
GR4512ES-DALR	45	12	7.9375	38.8	2.5×2	74900	197000	570	94	119	L	22	140	D	—	—	—	—	53	Rc1/8	116	14	20	13	5.50	1.24
GR4512FS-CALR	45	12	7.9375	38.8	2.5×3	106200	295500	870	94	155	L	22	140	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	116	14	20	13	6.96	1.24
GR4512FS-DALR	45	12	7.9375	38.8	2.5×3	106200	295500	870	94	155	L	22	140	D	—	—	—	—	53	Rc1/8	116	14	20	13	6.78	1.24
GR4520DS-CAPR	45	20	7.1438	39.7	2.5×1	37600	86200	520	105	105	P	22	155	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	130	14	20	13	6.95	1.24
GR4520DS-DAPR	45	20	7.1438	39.7	2.5×1	37600	86200	520	105	105	P	22	155	D	—	—	—	—	60	Rc1/8	130	14	20	13	6.75	1.24
GR4520GS-CAPR	45	20	7.1438	39.7	3.5×1	49400	120600	720	105	125	P	22	155	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	130	14	20	13	7.94	1.24
GR4520GS-DAPR	45	20	7.1438	39.7	3.5×1	49400	120600	720	105	125	P	22	155	D	—	—	—	—	60	Rc1/8	130	14	20	13	7.74	1.24

주) · 표 중 *표의 강성은, 기본동정격하중(C)의 30%에 해당하는 축방향하중이 나사축과 강구간에 걸릴때의 탄성변위량으로 부터 강성시험 결과에 근거한 실용치로서 기재되어 있습니다.

· 와이어의 종류 P: 플라스틱 L: 립실