




주문생산 볼스크류 : 튜브방식 싱글 NUT C0~C10



플랜지 형식C



플랜지 형식D



(단위 : mm)

형식번호	나사축 외경 ø	리드 L	볼크기 Db	곡경 d1	순환수 면X열	기본동 정격하중 C (N)	기본정 정격하중 Co (N)	* 강성 Kns (N/μm)	NUT 치수																	질량	
									외경 D	전장 Lt	와이퍼 종류	플랜지 두께 T	플랜지 외경 D1	플랜지 형식	플랜지 치수					볼트자리							
															X	Y	A	B	G	Q	PCD	M					
																						드릴	키	리브	깊이	NUT (kg)	나사축 (kg/100mm)
GR5012DS-CALR	50	12	7.9375	43.8	2.5×1	42600	110000	340	100	83	L	22	146	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	122	14	20	13	4.78		
GR5012DS-DALR	50	12	7.9375	43.8	2.5×1	42600	110000	340	100	83	L	22	146	D	—	—	—	—	55	Rc1/8	122	14	20	13	4.57	1.53	
GR5012ES-CALR	50	12	7.9375	43.8	2.5×2	77400	220000	630	100	119	L	22	146	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	122	14	20	13	6.19	1.53	
GR5012ES-DALR	50	12	7.9375	43.8	2.5×2	77400	220000	630	100	119	L	22	146	D	—	—	—	—	55	Rc1/8	122	14	20	13	5.98	1.53	
GR5012FS-CALR	50	12	7.9375	43.8	2.5×3	109600	330000	900	100	155	L	22	146	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	122	14	20	13	7.60	1.53	
GR5012FS-DALR	50	12	7.9375	43.8	2.5×3	109600	330000	900	100	155	L	22	146	D	—	—	—	—	55	Rc1/8	122	14	20	13	7.39	1.53	
GR5016DS-CALR	50	16	7.9375	43.8	2.5×1	42600	110000	340	100	103	P	22	146	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	122	14	20	13	5.56	1.53	
GR5016DS-DALR	50	16	7.9375	43.8	2.5×1	42600	110000	340	100	103	P	22	146	D	—	—	—	—	55	Rc1/8	122	14	20	13	5.36	1.53	
GR5016DS-CALR	50	16	7.9375	43.8	2.5×2	77400	220000	630	100	151	P	22	146	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	122	14	20	13	7.44	1.53	
GR5016DS-DALR	50	16	7.9375	43.8	2.5×2	77400	220000	630	100	151	P	22	146	D	—	—	—	—	55	Rc1/8	122	14	20	13	7.24	1.53	
GR5020DS-CALR	50	20	7.9375	43.8	2.5×1	42600	110000	380	100	109	P	22	146	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	122	14	20	13	6.21	1.53	
GR5020DS-DALR	50	20	7.9375	43.8	2.5×1	42600	110000	380	100	109	P	22	146	D	—	—	—	—	55	Rc1/8	122	14	20	13	5.95	1.53	
GR5020DS-CALR	50	20	7.9375	43.8	2.5×2	77400	220000	710	100	169	P	22	146	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	122	14	20	13	8.56	1.53	
GR5020DS-DALR	50	20	7.9375	43.8	2.5×2	77400	220000	710	100	169	P	22	146	D	—	—	—	—	55	Rc1/8	122	14	20	13	8.30	1.53	
GR5040DS-CALR	50	40	6.3500	45.2	1.5×1	20300	51300	350	93	109	P	18	135	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	113	11	26	17.5	4.56	1.53	
GR5040DS-DALR	50	40	6.3500	45.2	1.5×1	20300	51300	350	93	109	P	18	135	D	—	—	—	—	51	Rc1/8	113	11	26	17.5	4.42	1.53	
GR5050DS-CALR	50	50	6.3500	45.2	1.5×1	20300	51300	350	93	126	P	18	135	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	113	11	26	17.5	5.11	1.53	
GR5050DS-DALR	50	50	6.3500	45.2	1.5×1	20300	51300	350	93	126	P	18	135	D	—	—	—	—	51	Rc1/8	113	11	26	17.5	4.97	1.53	

주) : 표 중 *표의 강성은, 기본동정격하중 (C) 의 30%에 해당하는 축방향하중이 나사축과 강구간에 결합때의 탄성변위량으로 부터 강성시험 결과에 근거한 실용치로서 기재되어 있습니다.

* 와이퍼의 종류 P : 플라스틱 L : 립실