




주문생산 볼스크류 : 튜브방식 싱글 NUT C0~C10




플랜지 형식A



플랜지 형식B



플랜지 형식E



(단위 : mm)

형식번호	나사축 외경 d	리드 L	볼크기 Db	공경 d1	순환수 권X열	기본동 정격하중 C (N)	기본동 정격하중 Co (N)	* 강성 Kns (N/μm)	NUT 치수																	질량	
									외경 D	전장 Lt	와이퍼 종류	플랜지 두께 T	플랜지 외경 D1	플랜지 형식	플랜지 치수						PCD	볼트자리					
															X	Y	A	B	G	Q		M					
																						드릴	캐터패	깊이			
GR1001JS-EDNR	10	1	0.8000	9.3	1×3	750	1750	70	19	22	N	5	36	E	—	29	—	—	—	—	27	4.5	—	—	0.05	0.06	
GR101FDS-EAFR	10	1.5	1.0000	9.1	2.5×1	850	2300	60	19	24	F	5	36	E	—	29	—	—	—	—	27	4.5	—	—	0.06	0.06	
GR1002DS-EAFR	10	2	1.5875	8.6	2.5×1	2250	3300	70	23	30	F	5	40	E	—	31	—	—	—	—	31	4.5	—	—	0.09	0.06	
GR102FDS-AAFR	10	2.5	2.0000	8.3	2.5×1	2700	4200	70	24	35	F	8	43	A	—	33	—	—	—	—	32	4.5	8	4.4	0.13	0.06	
GR1003DS-AAPR	10	3	2.0000	8.3	2.5×1	2700	4200	70	24	36	P	8	43	A	—	33	—	—	—	—	32	4.5	8	4.4	0.13	0.06	
GR1004DS-AAPR	10	4	2.3812	8.1	2.5×1	3350	5900	75	26	37	P	8	45	A	—	35	—	—	—	—	34	4.5	8	4.4	0.16	0.06	
GR1004DS-BAPR	10	4	2.3812	8.1	2.5×1	3350	5900	75	26	37	P	8	46	B	28	42	—	—	—	—	36	4.5	8	4.4	0.15	0.06	
GR1005DS-AAPR	10	5	2.3812	8.1	2.5×1	3350	5900	75	26	40	P	8	45	A	—	35	—	—	—	—	34	4.5	8	4.4	0.17	0.06	
GR1005DS-BAPR	10	5	2.3812	8.1	2.5×1	3350	5900	75	26	40	P	8	46	B	28	42	—	—	—	—	36	4.5	8	4.4	0.16	0.06	
GR1010AS-AAPR	10	10	2.3812	8.1	1.5×1	2200	3500	50	28	40	P	8	47	A	—	36	—	—	—	—	36	4.5	8	4.4	0.19	0.06	
GR1010AS-BAPR	10	10	2.3812	8.1	1.5×1	2200	3500	50	28	40	P	8	47	B	30	45	—	—	—	—	36	4.5	8	4.4	0.20	0.06	
GR1202DS-AAPR	12	2	1.5875	10.6	2.5×1	2450	4100	85	25	35	P	8	44	A	—	34	—	—	—	—	33	4.5	8	4.4	0.13	0.09	
GR122FDS-AAPR	12	2.5	2.0000	10.3	2.5×1	2950	5100	85	26	34	P	8	45	A	—	35	—	—	—	—	34	4.5	8	4.4	0.14	0.09	
GR1203DS-AAPR	12	3	2.0000	10.3	2.5×1	2950	5100	85	26	35	P	8	45	A	—	35	—	—	—	—	34	4.5	8	4.4	0.14	0.09	
GR1204DS-AALR	12	4	2.3812	10.1	2.5×1	3600	6750	85	30	41	L	10	54	A	—	41	—	—	—	—	41	5.5	9.5	5.4	0.25	0.09	
GR1205DS-AALR	12	5	3.1750	9.5	2.5×1	5950	9800	90	30	44	L	10	54	A	—	41	—	—	—	—	41	5.5	9.5	5.4	0.25	0.09	
GR1205DS-BALR	12	5	3.1750	9.5	2.5×1	5950	9800	90	30	44	L	10	50	B	32	45	—	—	—	—	40	4.5	8	4.4	0.23	0.09	
GR1206DS-AAPR	12	6	3.1750	9.5	2.5×1	5950	9800	90	30	45	P	10	54	A	—	41	—	—	—	—	41	5.5	9.5	5.4	0.25	0.09	
GR1206DS-BAPR	12	6	3.1750	9.5	2.5×1	5950	9800	90	30	45	P	10	54	B	32	48	—	—	—	—	41	5.5	9.5	5.4	0.24	0.09	
GR1210AS-AALR	12	10	3.1750	9.5	1.5×1	3850	5900	60	30	49	L	12	54	A	—	41	—	—	—	—	41	5.5	9.5	5.4	0.28	0.09	
GR1210AS-BALR	12	10	3.1750	9.5	1.5×1	3850	5900	60	30	49	L	12	54	B	32	48	—	—	—	—	41	5.5	9.5	5.4	0.27	0.09	
GR1220AS-AALR	12	20	3.1750	9.5	1.5×1	3850	5900	60	32	68	L	12	56	A	—	43	—	—	—	—	43	5.5	9.5	5.4	0.42	0.09	
GR1220AS-BALR	12	20	3.1750	9.5	1.5×1	3850	5900	60	32	68	L	12	56	B	32	48	—	—	—	—	43	5.5	9.5	5.4	0.39	0.09	

주) · 표 중 *표의 강성은, 기본동정격하중(C)의 30%에 해당하는 축방향하중이 나사축과 강간구에 걸릴때의 탄성변위량으로 부터 강성시험 결과에 근거한 실용치로서 기재되어 있습니다.

· 와이퍼의 종류 F: 펠트 P: 플라스틱 L: 랩설 N: 없음