



표준 재고

수지너트 볼스크류 RW

● 경하중 용도에 최적

수지제 너트는 높은 정도를 실현하면서 경하중 용도 최적

● 수지제 너트이면서도 장수명을 실현

PPS수지를 사용하여 기계적 특성을 크게 향상

● 내환경성이 뛰어난 재료

SUS304, PPS수지를 사용하여 내환경성을 실현

■ 사양과 성능

형식번호	축경 [mm]	리드 [mm]	허용축방향하중 (실용적 기준)[N]	허용회전속도 [min-1]	주행수명 [km]	초기 축방향 클리어런스 [mm]
RW0802PS-BPNR-0400A	8	2	40	3,000	250	0.030이하
RW08124S-BPNR-0340A		12	40	3,000	250	0.030이하

• RW08124S-BPNR-0340A는 주문생산품입니다.

■ 재질

부품	재질	구리스
나사축	스테인리스강 (SUS304)	알바니아 구리스 S2
너트	슈퍼 엔지니어링 플라스틱 (PPS)	
볼	스테인리스강 (SUS440C)	

■ 형상 치수

[단위:mm]

형식번호	나사축 치수			너트 치수						
	축경 d	전장 Lt	나사부 L1	너트 외경 D	전장 LT	두께 T	플랜지 외경 D1	폭 X	PCD P	볼트 구멍 M
RW0802PS-BPNR-0400A	8	400	400	18	14	3	19	28	25	M3용
RW08124S-BPNR-0340A	8	340	340	16	27.5	3	17	25	21	M2.5용

• 각부 형상, 치수, 치수 공차 등에 관해서는 볼스크류 종합 카탈로그를 참조하십시오.

