

나사축외경 $\varnothing 25$, 리드5 (환형NUT)

● 단말가공형상

재고 정밀 볼스크류는 각 사이즈 별로 폐사 권장 단말가공 형상이 준비되어 있습니다. 고정측 단말형상은 미리 가공 하여 있습니다. 하기 폐사의 기본 단말가공형상의 이외에, 희망 가공에 대해서도 대응이 가능하오니 문의 하여 주십시오. 또한, 단말 가공 적용시, 단말형식에는 하기와 같습니다.

형식예: 단말미가공품 (왼쪽 그림) $\Rightarrow$ 단말가공품
 GY2505DS-HULR-2500A $\Rightarrow$ GY2505DS-HULR-2490X2372-CAY
 $\swarrow$ 나사부만의 길이
 $\searrow$ 나사축 전장

지지측	고정측
적용지지측 서포트 유닛	적용고정측 서포트 유닛
BUK-20S (각형) E-18 참조	BUK-20, BUK-20F (각형) E-16 참조
BUM-20S (환형) E-22 참조	BUM-20, BUM-20F (환형) E-20 참조

● 옵션 사양

- 볼스크류용 윤활NUT 립실의 장착 가능합니다.

형식열: GY2505DS-HUSR-2490X2372-CAY

$\swarrow$ 와이퍼종류 S: 립실

- 방청흑색피막처리(피막두께 1~2 μ m)가 대응 가능 합니다.

리드 정도	장착부정도		질량 (kg)
누계리드오차	X	Z	
0.05/300	0.025	0.080	4.26
		0.200	8.10
		0.260	10.02
0.21/300	---	0.160	4.26
		0.400	8.10
		0.640	10.02